

# HEMTEK ST – svařování lemů nebylo nikdy snazší

Svařovací přístroj HEMTEK ST je určen pro širokou škálu aplikací a jeho ovládání je velice intuitivní. Jakmile přístroj upevníte, můžete okamžitě začít svařovat. Ruční horkovzdušné přístroje již vůbec nepotřebujete; ani před začátkem svařování, ani k dokončovacím pracem. Vše zvládne samotný HEMTEK ST. Nyní můžete velmi rychle a velice snadno svařovat např. propagační bannery, plachty, apod. Díky pedálu máte obě ruce volné pro manipulaci

Stacionární svařovací přístroj

## HEMTEK ST

1



**Lemovací zařízení:**  
1 lemovací zařízení pro 3 různé aplikace: lem (20/30/40 mm); otevřený lem do 100 mm; keдр.

2



**Svorka:**  
Rychloupínací svorka umožňuje přístroj jednoduše připevnit k téměř jakémukoliv pracovnímu stolu.

3



**Ovládací panel:**  
Intuitivní ovládací jednotka zaručuje snadné a klidné svařování. Snadno nastavit lze teplotu, rychlost a průtok vzduchu. Přístroj pozvolna ochlazuje integrované chladicí zařízení.

4



**Pedál:**  
HEMTEK ST lze ovládat pomocí pedálu, a tak obě ruce zůstávají volné pro práci s materiálem.

5



**Přítlačný válec:**  
Díky integrovanému závaží lze nastavit plynulý přítlak. Válec s integrovaným excentrickým systémem zajišťuje vysoký přítlak. Pro rozmanité aplikace jsou k dispozici různé šířky trysek a válečků.



s materiálem. Přístroj zaručuje vysokou kvalitu svařování a bezproblémovou a klidnou práci.



HEMTEK ST lze připevnit na téměř jakýkoliv pracovní stůl

## Stacionární svařovací přístroj

### HEMTEK ST

- Svařovací rychlost až 12 m/min.
- Silné dmychadlo
- Snadné nastavení lemovacího zařízení
- 1 lemovací zařízení pro 3 různé aplikace:  
lem: 20/30/40 mm; otevřený lem do 100 mm; kedr.
- Snadné ovládání: díky pedálu máte volné ruce pro manipulaci s materiálem
- Vše v jednom: již není třeba žádné další svařování ručními přístroji
- Všechny svařovací parametry jsou nastavitelné
- Ochlazovací režim
- Lze upnout na téměř jakýkoliv stůl pomocí nastavitelného rychloupínacího zámku

#### Technické údaje

		120 V		220 – 240 V	
Napětí	V~		120	230	230
Frekvence	Hz		50/60	50/60	50/60
Příkon	W		1800	3450	2350
Teplota	°C		100 – 650		
Množství vzduchu	%		1 – 10		
Pohon	m/min		0.8 – 12		
Šířka trysky	mm		20/30/40	30/40	20
Emise	L <sub>pA</sub> (dB)		70 (K = 3 dB)		
Rozměry (d × š × v)	mm		433 × 350 × 600		
Hmotnost	kg		27 (včetně připevňovacího zařízení)		
Značka shody					
Třída ochrany I					

#### Součást dodávky:

Horkovzdušný přístroj, připevňovací zařízení, lemovací zařízení, přídržné zařízení materiálu, gumová záračka

#### Obj. č.:

157.862 HEMTEK ST, 230V/2350W, 20 mm  
 157.861 HEMTEK ST, 230V/3450W, 30 mm  
 157.860 HEMTEK ST, 230V/3450W, 40 mm

## Příslušenství HEMTEK ST

	<b>157.048</b> <b>157.047</b> <b>108.117</b>	Přítlačný válec, horní 20 mm 30 mm 40 mm
	<b>157.070</b> <b>157.071</b> <b>161.202</b>	Přítlačný válec, horní 20 mm 30 mm 40 mm
	<b>157.707</b> <b>157.706</b> <b>157.705</b>	Tryska 20 mm 30 mm 40 mm
	<b>157.098</b>	Zařízení pro nastavení trysky
	<b>156.472</b>	Zařízení lemovací
	<b>157.879</b>	Zařízení lemovací pro těžší materiály
	<b>155.800</b>	Zařízení přeplátovací
	<b>159.780</b>	Zařízení pro navádění pásky
	<b>160.269</b>	Přídavné závaží
	<b>153.947</b> <b>149.675</b> <b>145.606</b>	Topná tělesa 120V/1800W (šířka trysky 20/30/40 mm) 230V/2200W (šířka trysky 20 mm) 230V/3300W (šířka trysky 30/40 mm)
	<b>157.540</b>	Gumové záračky
	<b>116.798</b>	Mosazný kartáč