








MINIFLOOR – výkonný a dostupný pro každého!

MINIFLOOR v sekundě přemění Váš horkovzdušný ruční přístroj ve svařovací automat. Zvýší kvalitu svaru, usnadní práci a významně ušetří Váš čas. Jeho využití se vyplatí v menších prostorech, a to již od délky svaru 1,2 m. Je velmi lehký (5,3 kg) a díky tomu snadno přenosný.

Horkovzdušný svařovací přístroj

MINIFLOOR

| | | | |
|---|---|--|---|
| 1 |  | Kompatibilita: Díky výměnným vložkám mohou být snadno připojeny i starší modely TRIAC. |  |
| 2 |  | Snadná montáž odvíječe: I bez odvíječe můžete počítat s bezproblémovou manipulací a plynulým přiváděním svařovacího drátu k trysce. | |
| 3 |  | Neuvěřitelně rychlý: I přes velmi lehkou konstrukci MINIFLOOR umožňuje rychlost svařování 2 m/min., což je téměř dvojnásobek rychlosti při ručním svařování. | |
| 4 |  | Upevňovací systém: Díky jednoduchému systému svorek je montáž/demontáž TRIAC záležitostí několika vteřin. I napájecí kabel přístroje lze snadno a bezpečně připevnit. Zdroj je integrován do pohonné jednotky MINIFLOOR. | |
| 5 |  | Individuálně nastavitelný: Jednoduše můžete nastavit zpoždění startu přístroje. Dlouhé vodící kolečko zajišťuje mimořádnou přesnost svaru. | |
| 6 |  | Svařování od 51 mm od stěny: MINIFLOOR zajišťuje bezproblémové svařování např. kolem konstrukcí potrubí a koutových prvků. Díky své kompaktní výšce snadno svařuje i pod překážkami od 295 mm výšky. | |

MINIFLOOR lze využít pro svařování blízko stěn (již od 51 mm), nebo v nízkých prostorech (od 295 mm).



Profesionální, levný, všestranný svařovací automat MINIFLOOR (TRIAC s pohonnou jednotkou).

Horkovzdušný svařovací přístroj

MINIFLOOR pohonná jednotka



- Jediný automat s nejjednodušším možným připojením ručního horkovzdušného přístroje.
- Vhodný pro délky svarů od 1,2 m.
- Spolehlivá švýcarská kvalita.
- Vzhledem k 51 mm minimální vzdálenosti od zdi potřebujete jen jediný spoj po celé délce svaru, a tím ušetříte mnoho času.
- MINIFLOOR je velmi lehký - 6,6 kg (včetně TRIAC / trysky) a snadno přenositelný.
- Vynikající přesnost po celé délce svaru.

Příslušenství MINIFLOOR

| | |
|--|--|
| | TRIAC AT / TRIAC ST (všechny modely a objednací čísla viz část Ruční přístroje) |
| | 154.266 Přepravní box pro MINIFLOOR |
| | 156.531 Popruh pro přepravní box |
| | 154.723 Gumové podložky pod konzole TRIAC (starší modely Ø 64 mm) |
| | 100.303 Ø 5 mm, tryska základní násuvná |
| | Rychlosvařovací tryska, úzká s Ø 5 mm násuvnou tryskou |
| | 105.432 Ø 4 mm 105.433 Ø 5 mm (doporučujeme) |
| | 154.425 Kolo vodící, náhradní 159.436 Kolo vodící 2.0 mm (standard) |
| | 163.870 Závaží přidavné kompatibilní s předchozími modely |

MINIFLOOR pohonná jednotka

Obj. č.:

154.330 MINIFLOOR pohonná jednotka, Euro zástrčka; 230V
Dodávka obsahuje: přepravní box, držák na cívku, gumové podložky Ø 57 - Ø 60 mm, 2 ks upínacích suchých zipů, návod k obsluze

154.336 MINIFLOOR pohonná jednotka, bez zástrčky; 230V
Dodávka obsahuje: přepravní box, držák na cívku, gumové podložky Ø 57 - Ø 60 mm, gumové podložky Ø 64 - Ø 65 mm, 2 ks upínacích suchých zipů, návod k obsluze

| Technické údaje | | Pohonná jednotka | s TRIAC AT |
|------------------------|-------|------------------|---------------------|
| MINIFLOOR | | | |
| Napětí | V~ | 230 | 230 |
| Frekvence | Hz | 50/60 | 50/60 |
| Příkon | W | 5 | 1600 |
| Teplota | °C | | 40 – 620 |
| Rozsah průtoku vzduchu | % | | 20 – 100% |
| Rychlost | m/min | 0.5 – 4.5 | 0.5 – 4.5 |
| Ovládání | | Uzavřená smyčka | Uz. smyčka/displej |
| Dmychadlo | | | Uhlíkový motor |
| Svar | mm | | 2.5 / 3.5 |
| Rozměry (d × š × v) | mm | 310 × 225 × 245 | 495 × 225 × 295 |
| Hmotnost | kg | 5.3 | 6.6 (včetně trysky) |
| Značka konformity | | CE | CE |
| Třída ochrany I | | ⊕ | ⊕ ⊞ |

Obecné příslušenství

