

TRIAC DRIVE AT

TRIAC DRIVE je přístroj, který se skládá z několika částí příslušenství. Umožňuje tak svařovat různé typy materiálů a svařování bude přitom rychlejší a kvalitnější ve srovnání s ručním přístrojem.



Pomocný vozík dodá přístroji větší stabilitu.

Horkovzdušný svařovací poloautomat

TRIAC DRIVE AT



- Rychlejší a výkonnější než ruční svařovací přístroje
- Malý a kompaktní
- Plynule nastavitelná rychlost
- Vhodný pro svařování na menších a těžko přístupných plochách

Technické údaje

Napětí	V~	230
Příkon	W	1700
Teplota	°C	40 – 650
Rychlost	m/min	0,5 – 3
Rozměry (D × Š × V)	mm	300 × 230 × 380
Hmotnost (s kabelem 3 m)	kg	4,1
Značka shody	CE	
Třída ochrany II	□	

Obj. č.:

117.331	TRIAC DRIVE AT 230 V / 1700 W, bez vozíku, tryska přeplátovací vnitřní 30 mm, bez gripu
117.332	TRIAC DRIVE AT 230 V / 1700 W, s vozíkem, tryska přeplátovací vnitřní 30 mm, bez gripu
117.333	TRIAC DRIVE AT 230 V / 1700 W, s vozíkem, tryska přeplátovací vnitřní 30 mm, bez gripu, s prodloužením pro parapet
148.605	TRIAC DRIVE AT, 230 V / 1700 W, bez vozíku, tryska přeplátovací vnitřní 38 mm, bez gripu, kolečko přitlačné ocel

Příslušenství TRIAC DRIVE AT

	<p>Kolečko přitlačné</p> <p>115.176 30 mm, ocel</p> <p>115.712 40 mm, ocel</p> <p>115.857 30 mm, silikon</p> <p>115.921 40 mm, silikon</p>
	115.276 Kolo opěrné jednoduché
	<p>Tryska přeplátovací, vnitřní</p> <p>115.279 30 mm, s gripem</p> <p>115.281 38 mm, s gripem</p> <p>115.701 30 mm, bez gripu</p> <p>115.703 38 mm, bez gripu</p>
	<p>Tryska přeplátovací, vnější</p> <p>115.285 12 mm, s gripem</p> <p>115.278 30 mm, s gripem</p> <p>115.280 38 mm, s gripem</p> <p>115.700 30 mm, bez gripu</p> <p>115.702 38 mm, bez gripu</p>
	142.637 Těleso topné 230 V / 1550 W pro TRIAC AT
	<p>138.549 Vozík pro snadné horizontální svařování např. u parapetů.</p> <p>115.700 Tryska přeplátovací 30 mm, vnější, bez gripu (součástí dodávky)</p>
	142.422 Vedení pomocné s nastavcem pro parapety
	142.413 Nastavec prodloužovací pro parapety
	108.985 Box přepravní (součástí dodávky)