

# WeldPlast

**LEISTER**

**NOVINKA**

## TWINNY T7/T5

**Rychlý  
Výkonný  
Odolný**



[www.leister.cz](http://www.leister.cz)

**We know how.**

# TWINNY T7 a TWINNY T5

Pokud potřebujete snadno, rychle a bezpečně svářet plastové fólie o tloušťce 0,5 - 2,5 mm, pak je automatický svařovací přístroj TWINNY T7 nebo TWINNY T5 pro vás tou správnou volbou. Oba přístroje jsou díky praktickému designu velmi kompaktní. Model T7 je navíc vybaven funkcemi pro záznam a vyhodnocení procesu svařování (GPS, Wi-Fi, LQS) s možností připojení k aplikaci myLeister.

## Svařovací automat

### TWINNY T7/T5

1		<b>Rychlý</b> rychlost 0.8 - 8 m/min
2		<b>T7: bezuhlíkový motor</b> výrazně vyšší objem vzduchu
3		<b>Suchý a čistý</b> horký vzduch vysušuje vlhkost a současně jsou prach a nečistoty odfouknuty pryč
4		Optimální manipulace díky propracovaným možnostem uchopení
5		<b>T7:</b> Komunikační modul myLeister s WiFi, GPS, LQS, voltmetrem, e-Drive <b>T5:</b> Základní digitální funkce
6		Snadná výměna řemenu převodovky
7		Zesílené dvouřadé hnací řetězy
8		Mechanismus ke zvýšení světlé výšky
9		<b>T7:</b> Manuální nastavení přitlaku s digitálním zobrazením <b>T5:</b> Manuální zobrazení přitlaku bez digitálního zobrazení





Displej TWINNY T7



Displej TWINNY T5

## Svařovací automat

# TWINNY T7/T5



- **Výkonný:** 3450 W poskytující vyšší výkon
- **Odolný:** TWINNY T7 a T5 se snadno udržují a jsou odolné







Technické údaje		TWINNY T7	TWINNY T5
Napětí	V~	230	230
Frekvence	Hz	50/60	50/60
Příkon	W	3450	3450
Max. teplota	°C	560	560
Motor	rpm	Bezuhlíkový max. 18'000	Uhlíkový max. 12'000
Rozsah průtoku vzduchu	%	45 – 100	
Max. šířka přeplátování	mm	125	
Max. svařovací přitlak	N	1000	
Rychlost	m/min	0.8 – 8	
LQS, WIFI, GPS		Ano	Ne
Digitální zobrazení přitlaku		Ano	Ne
Digitální zobrazení napětí		Ano	Ne
Zvukové / vizuální alarmy		Ano	Ne
Ochrana proti překročení tlaku		Zvukové a vizuální upozornění	Mechanická ochrana
Rozměry (D × Š × V)	mm	350 x 360 x 260	
Hmotnost	kg	10.5	9.9
Třída ochrany I		Ⓢ	
Značka konformity		CE	

### Article No.:

164.197 TWINNY T7 230 V / 3450 W, kola 50 mm, ocelová, špičatá, s kanálkem, dlouhý klín  
 164.214 TWINNY T7 230 V / 3450 W, kola 50 mm, ocelová, špičatá, s kanálkem, krátký klín  
 164.216 TWINNY T7 230 V / 3450 W, kola 50 mm, ocelová, tupá, bez kanálku, dlouhý klín  
 164.218 TWINNY T7 230 V / 3450 W, kola 50 mm, ocelová, tupá, bez kanálku, krátký klín  
 164.220 TWINNY T7 230 V / 3450 W, kola 50 mm, silikonová, bez kanálku

164.222 TWINNY T5 230 V / 3450 W, kola 50 mm, ocelová, špičatá, s kanálkem, dlouhý klín  
 164.224 TWINNY T5 230 V / 3450 W, kola 50 mm, ocelová, špičatá, s kanálkem, krátký klín  
 164.226 TWINNY T5 230 V / 3450 W, kola 50 mm, ocelová, tupá, bez kanálku, dlouhý klín  
 164.228 TWINNY T5 230 V / 3450 W, kola 50 mm, ocelová, tupá, bez kanálku, krátký klín  
 164.230 TWINNY T5 230 V / 3450 W, kola 50 mm, silikonová, tupá, bez kanálku

## Příslušenství TWINNY T7/T5

	<b>155.629</b> Klín dlouhý, 50 mm, s kanálkem
	<b>155.630</b> Klín dlouhý, 50 mm, bez kanálku
	<b>155.634</b> Klín krátký, 50 mm, s kanálkem
	<b>155.637</b> Klín krátký, 50 mm, bez kanálku
	<b>159.135</b> Tyč vodicí dlouhá
	<b>164.025</b> Pojezdový váleček pro vnitřní aplikace

# WeldPlast

**LEISTER**®

Leister Technologies AG  
Galileo-Strasse 10  
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland  
phone: +41 41 662 74 74  
fax: +41 41 662 74 16  
leister@leister.com

## Lokální služby. Celosvětové zkušenosti.

Máme síť více než 130 prodejních a servisních středisek ve více než 100 zemích světa.



### WELDPLAST ČR s.r.o.

Dělnická 786/38  
170 00 Praha 7

Tel. prodejna: +420 272 706 819  
Tel. servis: +420 724 970 989  
E-mail: praha@weldplast.cz  
Web: www.weldplast.cz

### WELDPLAST ČR s.r.o.

Žarošice 312  
696 34 Žarošice

Tel. prodejna: +420 518 631 557  
Tel. servis: +420 606 021 819  
E-mail: zarošice@weldplast.cz  
Web: www.weldplast.cz

### WELDPLAST SK s.r.o.

Kamenná cesta 91  
010 01 Žilina

Tel. prodejna: +421 415 166 068  
Tel. servis: +421 948 339 226  
E-mail: zilina@weldplast.sk  
Web: www.weldplast.sk

Naši obchodní zástupci jsou připraveni Vás navštívit kdekoliv v České nebo Slovenské republice.